

UV-BESTÄNDIGE LEERROHRE FÜR PV-ANLAGEN



Starre und biegsame UV-beständige Kunststoff-Leerrohre

PIPELIFE 
always part of your life

GEMEINSAM FÜR DIE ZUKUNFT

Die Zukunft verlangt kollektives Vorgehen: Bauprojekte gewinnen an Komplexität, fordern ein integratives Denken und verlangen nach interdisziplinären Lösungsansätzen. Der Klimawandel, der häufigere Trockenperioden und Starkregen mit sich bringt, städtische Bauvorschriften, neue Ressourcenengpässe und das Prinzip der Nachhaltigkeit erfordern eine immer umfassendere Planung. Bei Pipelife sind wir bereit, diesen Wandel mit Ihnen zu gestalten. Wir agieren proaktiv und ganzheitlich, mit innovativen Ideen, integrativen Lösungen und effizienten Prozessen. Und wir bieten Unterstützung auf jeder Ebene, von der Planung bis zur Realisierung. Gemeinsam streben wir danach, Lebensqualität für kommende Generationen zu schaffen und Ressourcen effizient zu nutzen.

SORGENFREI UND GESCHÜTZT IN DIE ENERGIEWENDE

Sonnenergie zur Strom- und Wärmeerzeugung ist einer der zentralen Treiber der Energiewende. Für die sorgenfreie Installation im Freien, z.B. für Solarmodule, bietet Pipelife ein spezielles UV-stabiles Sortiment zum Kabelschutz. Die aufgeführten Kabelschutzartikel bleiben durch ihre UV-Stabilität in Form und Funktion stabil und bieten daher Schutz vor Umwelteinflüssen und mechanischen Schutz, z.B. vor Marderbissen.



VOLLSTÄNDIGES UV-STABILES SORTIMENT: STANGENROHRE UND BIEGSAME ROHRE INKL. ZUBEHÖR FÜR IHRE INSTALLATION IM FREIEN.

Vielseitig einsetzbar, optimaler Schutz!

Die schwarzen UV-stabilen Leerrohre können in verschiedenen Installationen verwendet werden. Da die Rohre UV-stabil sind, bleiben sie in Farbe und Funktion bis zu 10 Jahre stabil. Die Rohre eignen z.B. ideal für die Installation einer PV-Anlage oder für sichtbare Arbeiten im Freien. Das Sortiment umfasst starre und biegsame Leerrohre. Muffen, Bögen und Klemmschellen runden das Sortiment ab.



**SCHUTZ GEGEN
UV-STRAHLUNG**



ROHRE

**PSM-E-MF-UV – STARRES KUNSTSTOFFPANZER-LEERROHR,
MITTEL, 750 N/5 CM, UV-BESTÄNDIG. 3 METER-LÄNGEN**

REFERENZ	TYPE	LÄNGE	AUSSEN Ø*	INNEN Ø	M/BUND	KG/BUND
1196011900	16	3 m	16,0 mm	12,8 mm	75 m	6,4 kg
1196041500	20	3 m	20,0 mm	16,6 mm	75 m	8,8 kg
1196072500	25	3 m	25,0 mm	21,0 mm	57 m	9,6 kg
1196113400	32	3 m	32,0 mm	27,6 mm	45 m	5,1 kg
1196142800	40	3 m	40,0 mm	35,2 mm	21 m	7,2 kg
1196183400	50	3 m	50,0 mm	44,7 mm	30 m	10,0 kg

* Fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423

PSM-E-MF-UV - BOGEN 90°

REFERENZ	TYPE	STÜCK/KARTON
1395310416	16	25
1196901553	20	25
1196901554	25	25
1196901598	32	25
1395310440	40	25
1395310450	50	10

PSM-E-MF-UV - MUFFE

REFERENZ	TYPE	STÜCK/KARTON
1395310316	16	25
1196901487	20	25
1196901566	25	25
1196901567	32	25
1395310340	40	25
1395310350	50	10

PSM-E-MF-UV - KLEMMSCHELLE

REFERENZ	TYPE	STÜCK/KARTON
1196901411	16	100
1196901412	20	100
1196901413	25	100
1196901414	32	100
1196901415	40	50
1196901416	50	25

VOLLSTÄNDIGES UV-STABILES SORTIMENT: STANGENROHRE UND BIEGSAME ROHRE INKL. ZUBEHÖR FÜR IHRE INSTALLATION IM FREIEN.

Vielseitig einsetzbar, optimaler Schutz!

Die schwarzen UV-stabilen Leerrohre können in verschiedenen Installationen verwendet werden. Da die Rohre UV-stabil sind, bleiben sie in Farbe und Funktion bis zu 10 Jahre stabil. Die Rohre eignen z.B. ideal für die Installation einer PV-Anlage oder für sichtbare Arbeiten im Freien. Das Sortiment umfasst starre und biegsame Leerrohre. Muffen, Bögen und Klemmschellen runden das Sortiment ab.



**SCHUTZ GEGEN
UV-STRAHLUNG**



ROHRE

RP-E-MF-UV-TOPSPEED – BIEGSAMES, UV-BESTÄNDIGES KUNSTSTOFF-PANZER-LEERROHR, MITTEL, 750 N/5 CM

REFERENZ	TYPE	AUSSEN Ø*	INNEN Ø	M/PAL	M/RING	KG/RING	BIEGERADIUS ≥
1396338016	16	16,0 mm	10,0 mm	2.000 m	50 m	3,7 kg	70 mm
1396338020	20	20,0 mm	13,5 mm	2.000 m	50 m	5,0 kg	90 mm
1396338025	25	25,0 mm	18,0 mm	1.400 m	50 m	6,9 kg	110 mm
1396338032	32	32,0 mm	23,3 mm	800 m	25 m	5,3 kg	130 mm
1396338040	40	40,0 mm	30,7 mm	300 m	25 m	6,8 kg	170 mm
1396338050	50	50,0 mm	39,8 mm	300 m	25 m	9,4 kg	220 mm

* Fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423

RP-E-SF-UV-TOPSPEED – BIEGSAMES, UV-BESTÄNDIGES KUNSTSTOFF-PANZER-LEERROHR, SCHWER, 1250 N/5 CM

REFERENZ	TYPE	AUSSEN Ø*	INNEN Ø	M/PAL	M/RING	KG/RING	BIEGERADIUS ≥
1396336016	16	16,0 mm	9,7 mm	2.000 m	50 m	5,1 kg	110 mm
1396336020	20	20,0 mm	13,2 mm	2.000 m	50 m	6,3 kg	140 mm
1396336025	25	25,0 mm	17,7 mm	1.400 m	50 m	7,8 kg	160 mm
1396336032	32	32,0 mm	23,0 mm	800 m	25 m	7,0 kg	180 mm
1396336040	40	40,0 mm	30,4 mm	300 m	25 m	8,4 kg	200 mm
1396336050	50	50,0 mm	39,4 mm	300 m	25 m	11,7 kg	300 mm

* Fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423